

### 0911 ANC 407/... M

AS-Interface-Abgriff für direktes Kontaktieren mit einem konfektionierten Stecker, wiederverwendbare Eindringtechnik nach IEC 60352-6. AS-Interface-Abgriff 0911 ANC 406 ist im Lieferumfang enthalten.

AS-Interface connector for direct connection to a wired male connector: reusable access technology to IEC 60352-6. AS-Interface connector 0911 ANC 406 is included with the delivered product.



Technische Daten	
Schutzart	IP 67
Gehäuse	PA
Kontaktträger	PUR
Nennstrom bei 40°C	2 A/Kontakt
Technical data	
Degree of protection	IP 67
Housing	PA
Insert	PUR
Nominal current at 40°C	2 A/contact

### 0911 ANC 410/... M

AS-Interface-Abgriff für direktes Kontaktieren mit zwei konfektionierten Steckern, wiederverwendbare Eindringtechnik nach IEC 60352-6. AS-Interface-Abgriff 0911 ANC 406 ist im Lieferumfang enthalten.

AS-Interface connector for direct connection to two wired male connectors: reusable access technology to IEC 60352-6. AS-Interface connector 0911 ANC 406 is included with the delivered product.



Technische Daten	
Schutzart	IP 67
Gehäuse	PA
Kontaktträger	PUR
Nennstrom bei 40°C	2 A/Kontakt
Technical data	
Degree of protection	IP 67
Housing	PA
Insert	PUR
Nominal current at 40°C	2 A/contact

### Pinbelegung Pin assignment

#### 2-polig 2 poles

- 1 = braun / brown
- 2 = blau / blue

### 0911 ANC 408

AS-Interface-Leitungsverbin-  
der, verwendbar als Abgriff-  
Verteiler oder Stecker, wieder-  
verwendbare Eindringtechnik  
nach IEC 60352-6. AS-Interface-  
Abgriff 0911 ANC 406 ist im  
Lieferumfang enthalten.



AS-Interface cable connector,  
used for distribution of con-  
nections or as connector:  
reusable access technology to  
IEC 60352-6. AS-Interface con-  
nector 0911 ANC 406 is includ-  
ed with the delivered product.


**Technische Daten**  
Schutzart IP 67  
Griffkörper PA  
Kontaktträger PA  
Nennstrom bei 40°C 4 A

**Technical data**  
Degree of protection IP 67  
Molded body PA  
Insert PA  
Nominal current  
at 40°C 4 A

### 0911 ANC 406

AS-Interface-Abgriff für  
AS-Interface-Leitungen

AS-Interface connector for  
AS-Interface cables



**Technische Daten**  
Griffkörper PA







**Technical data**  
Molded body PA

### 0911 ANC 409

Abschluss-Dichtung für Flach-  
kabel, Verpackungseinheit:  
10 Stück

Terminal sleeves for flat cable,  
packing unit: 10 pieces



Bestellbezeichnung Designation		Mantel Outer jacket	
0911 ANC 407/... M	0911 ANC 410/... M	PUR/PVC	 
0911 ANC 408	0911 ANC 406		 
0911 ANC 409			 
<b>Standardlängen 0911 ANC 407/... M: 2 M / 5 M / 10 M</b> 0911 ANC 410/... M: 0,3 M / 0,6 M / 1 M / 2 M / 5 M / 10 M / 15 M		<b>Standard length: 0911 ANC 407/... M: 2 M / 5 M / 10 M</b> 0911 ANC 410/... M: 0.3 M / 0.6 M / 1 M / 2 M / 5 M / 10 M / 15 M	