



0955 200 201/... M beidseitig / both sides

0955 200 202/... M einseitig - Stecker / one side - male

0955 200 203/... M einseitig - Kupplung / one side - female

Interbus Installationsfernbus-kabel

beidseitig konfektioniert:

mit M23-Stecker und M23-Kupplung, 9-polig

einseitig konfektioniert:

mit M23-Stecker oder M23-Kupplung, 9-polig

Interbus installation remote bus cable

assembled on both sides:

with M23 male connector and M23 female connector, 9 poles

assembled on one side:

with M23 male connector or M23 female connector, 9 poles

| M23-Stecker / M23-Kupplung, 9-polig M23 male/female connector, 9 poles | Signal Signal | Farbe Color |
|---|------------------|---|
| Pin 1 | DO | gelb / yellow |
| Pin 2 | \overline{DO} | grün / green |
| Pin 3 | DI | grau / grey |
| Pin 4 | \overline{DI} | rosa / pink |
| Pin 5 | COM | braun / brown |
| Pin 6 | Erde / earth | grün/gelb (1 mm ²) green/yellow (1 mm ²) |
| Pin 7 | | |
| Pin 8 | GND (0 V) | blau / blue (1 mm ²) |
| Pin 9 | RBST | |
| Gehäuse / housing | Schirm / shield | Schirmgeflecht / shield braiding |

1) = nur im Stecker / only in male connector

Bestellbezeichnung Designation

0955 200 201/... M



0955 200 202/... M



0955 200 203/... M



Standardlängen: 0955 200 201/... M: 0,3 M / 0,6 M / 1 M / 2 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M / 20 M / 25 M
0955 200 202/... M / 0955 200 203/... M: 1 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M
Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.

Standard lengths: 0955 200 201/... M: 0.3 M / 0.6 M / 1 M / 2 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M / 20 M / 25 M
0955 200 202/... M / 0955 200 203/... M: 1 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M
Other cable lengths or cable specifications on request.