lumberg

RSU 6-RKU 6-204/0,6 M beidseitig / both sides

RKU 6-204/... M einseitig - Kupplung / one side - female

Spannungsversorgung zweifach
beidseitig umspritzt:
mit M23-Stecker und M23-Kupplung, 6-polig, 0,6 m
einseitig umspritzt:
mit M23-Kupplung, 6-polig

Power supply double
molded on both sides:
with M23 male connector and M23 female connector, 6 poles, 0.6 m
molded on one side:
with M23 female connector, 6 poles

M23-Stecker / M23-Kupplung, 5-polig M23 male/female connector, 5 poles	Signal Signal	Adern Leads
Pin 1	Erde / earth	grün/gelb green/yellow
Pin 2	+24 V [1]	1
Pin 3	GND (0 V) [1]	2
Pin 4	+24 V [2]	3
Pin 5	GND (0 V) [2]	4
Pin 6	n.c.	

[1] = Installationsfernbus / [2] = Sensorik lokal / Modulversorgung
[1] = Installation remote bus / [2] = Sensors local / module supply

Bestellbezeichnung Designation
RSU 6-RKU 6-204/0,6 M
RKU 6-204/... M

Standardlängen: 5 M / 10 M / 15 M
Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.

Standard lengths: 5 M / 10 M / 15 M
Other cable lengths or cable specifications on request.