



RSU 6-RKU A 6-203/0,6 M

beidseitig / both sides

RKU A 6-203/... M

einseitig - Kupplung / one side - female

Spannungsversorgung, einfach,
für Installationsfernbusmodule
als Ausgangs-/Mischmodule

beidseitig umspritzt:

mit M23-Stecker und
M23-Kupplung, 6-polig
(Pin 1, 2, 3 belegt), 0,6 m

einseitig umspritzt:

mit M23-Kupplung, 6-polig
(Pin 1, 2, 3 belegt)

Power supply single, for
Installation remote bus mod-
ules as output/mixing modules

molded on both sides:

with M23 male connector and
M23 female connector, 6 poles
(Pin 1, 2, 3 assigned), 0.6 m

molded on one side:

with M23 female connector,
6 poles (Pin 1, 2, 3 assigned)

| M23-Stecker / M23-Kupplung, 3-polig M23 male/female connector, 3 poles | Signal Signal | Adern Leads |
|---|------------------|---------------------------|
| Pin 1 | Erde / earth | grün/gelb green/yellow |
| Pin 2 | +24 V | 1 |
| Pin 3 | GND (0 V) | 2 |
| Pin 4 | n.c. | |
| Pin 5 | n.c. | |
| Pin 6 | n.c. | |

**Bestellbezeichnung
Designation**

RSU 6-RKU A 6-203/0,6 M



RKU A 6-203/... M



Standardlängen: 5 M / 10 M / 15 M
Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.

Standard lengths: 5 M / 10 M / 15 M
Other cable lengths or cable specifications on request.