



0975 254 101/... M beidseitig / both sides

0975 254 102/... M einseitig - Stecker / one side - male

0975 254 103/... M einseitig - Kupplung / one side - female

Profibus-Signalleitung
beidseitig konfektioniert:
 mit M12-Stecker und
 M12-Kupplung, 5-polig,
 B-codiert
einseitig konfektioniert:
 mit M12-Stecker oder
 M12-Kupplung, 5-polig,
 B-codiert

Profibus signal cable
assembled on both sides:
 with M12 male connector and
 M12 female connector, 5 poles,
 B coding
assembled on one side:
 with M12 male connector or
 M12 female connector, 5 poles,
 B coding

0975 254 104/... M beidseitig - Kupplung / both sides - female






0975 254 105/... M beidseitig - Stecker / both sides - male

Profibus-Signalleitung
beidseitig konfektioniert:
 mit M12-Stecker oder M12-
 Kupplung, 5-polig, B-codiert
 und SUBD-Stecker, 9-polig, mit
 zuschaltbarem Abschlusswider-
 stand

Profibus signal cable
assembled on both sides:
 with M12 male connector or
 M12 female connector, 5 poles,
 B coding and SUBD male con-
 nector, 9 poles, with switch-on
 terminating resistor

M12-Stecker/-Kupplung, 5-polig M12 male/female connector, 5 poles	Funktion Function	Farbe Color
Pin 1	n.c.	
Pin 2	Line A	grün / green
Pin 3	n.c.	
Pin 4	Line B	rot / red
Pin 5	n.c.	

**Bestellbezeichnung
Designation**

0975 254 101/... M	
0975 254 102/... M	
0975 254 103/... M	
0975 254 104/... M	
0975 254 105/... M	

Standardlängen: 0975 254 101/... M: 0,3 M / 0,6 M / 1 M / 2 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M / 20 M / 25 M
 0975 254 102/... M / 0975 254 103/... M: 1 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M
 0975 254 104/... M / 0975 254 105/... M: 1 M / 2 M / 3 M / 5 M
 Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.

Standard lengths: 0975 254 101/... M: 0.3 M / 0.6 M / 1 M / 2 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M / 20 M / 25 M
 0975 254 102/... M / 0975 254 103/... M: 1 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M
 0975 254 104/... M / 0975 254 105/... M: 1 M / 2 M / 3 M / 5 M
 Other cable lengths or cable specifications on request.