


**RKU E 6-203/... M**

einseitig / one side

Spannungsversorgung  
System/Sensorik einfach,  
für reine Eingangsmodule  
(0970 PSL 1xx)  
**einseitig umspritzt:**  
mit M23-Kupplung, 6-polig  
(Pin 1, 4, 5 belegt)

Power supply system/sensor  
single, for modules with inputs  
only (0970 PSL 1xx)  
**molded on one side:**  
with M23 female connector,  
6 poles (Pin 1, 4, 5 assigned)

M23-Stecker/-Kupplung, 6-polig M23 male/female connector, 6 poles	Signal Signal	Adern Leads
Pin 1	Erde earth	grün/gelb green/yellow
Pin 2	n.c.	
Pin 3	n.c.	
Pin 4	+24 V	1
Pin 5	GND (0 V)	2
Pin 6	n.c.	


**RSU 6-RKU A 6-203/0,6 M**

beidseitig / both sides

**RKU A 6-203/... M**

einseitig / one side

Spannungsversorgung, einfach,  
für Ausgangs-/Mischmodule  
(0970 PSL 2xx)  
**beidseitig umspritzt:**  
mit M23-Stecker und  
M23-Kupplung, 6-polig  
(Pin 1, 2, 3 belegt), 0,6 m  
**einseitig umspritzt:**  
mit M23-Kupplung, 6-polig  
(Pin 1, 2, 3 belegt)

Power supply single, for out-  
put/mixing modules  
(0970 PSL 2xx)  
**molded on both sides:**  
with M23 male connector and  
M23 female connector, 6 poles  
(Pin 1, 2, 3 assigned), 0.6 m  
**molded on one side:**  
with M23 female connector,  
6 poles (Pin 1, 2, 3 assigned)

M23-Stecker/-Kupplung, 6-polig M23 male/female connector, 6-poles	Signal Signal	Adern Leads
Pin 1	Erde earth	grün/gelb green/yellow
Pin 2	+24 V	1
Pin 3	GND (0 V)	2
Pin 4	n.c.	
Pin 5	n.c.	
Pin 6	n.c.	

**Bestellbezeichnung  
Designation**

RKU E 6-203/... M



RSU 6-RKU A 6-203/0,6 M



RKU A 6-203/... M



Standardlängen: 5 M / 10 M / 15 M  
Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.

Standard lengths: 5 M / 10 M / 15 M  
Other cable lengths or cable specifications on request.