


RSU 6-RKU 6-204/0,6 M

beidseitig / both sides

RKU 6-204/... M

einseitig / one side

 Spannungsversorgung,
zweifach

beidseitig umspritzt:

mit M23-Stecker und

M23-Kupplung, 6-polig, 0,6 m

einseitig umspritzt:

mit M23-Kupplung, 6-polig

Power supply double

molded on both sides:

with M23 male connector and

M23 female connector, 6 poles,

0.6 m

molded on one side:

with M23 female connector,

6 poles

M23-Stecker/-Kupplung, 6-polig M23 male/female connector, 6 poles	Signal Signal	Adern Leads
Pin 1	Erde earth	grün/gelb green/yellow
Pin 2	+24 V ¹	1
Pin 3	GND (0 V) ¹	2
Pin 4	+24 V ²	3
Pin 5	GND (0 V) ²	4
Pin 6	n.c.	

¹ = Aktorik / Actuator system / ² = Sensor/System

**Bestellbezeichnung
Designation**

RSU 6-RKU 6-204/0,6 M



RKU 6-204/... M


**Standardlängen: 5 M / 10 M / 15 M
Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.**
**Standard lengths: 5 M / 10 M / 15 M
Other cable lengths or cable specifications on request.**