



0935 253 301/... M beidseitig / both sides

0935 253 302/... M einseitig - Stecker / one side - male

0935 253 303/... M einseitig - Kupplung / one side - female

CAN-/DeviceNet-Thin Cable

beidseitig umspritzt:

mit 7/8"-Stecker und

7/8"-Kupplung, 5-polig

einseitig umspritzt:

mit 7/8"-Stecker oder

7/8"-Kupplung, 5-polig

CAN/DeviceNet Thin Cable

molded on both sides: with

7/8" male connector and 7/8"

female connector, 5 poles

molded on one side:

with 7/8" male connector or

7/8" female connector, 5 poles

7/8"-/M12-Stecker/-Kupplung, 5-polig 7/8"/M12 male/female connector, 5 poles	Funktion Function	Farbe Color
Pin 1	Schirm / shield	
Pin 2	+ 24 V	rot / red
Pin 3	GND (0 V)	schwarz / black
Pin 4	CAN_H	weiß / white
Pin 5	CAN_L	blau / blue

Bestellbezeichnung Designation

0935 253 301/... M



0935 253 302/... M



0935 253 303/... M



Standardlängen: 1 M / 3 M / 5 M
Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.

Standard lengths: 1 M / 3 M / 5 M
Other cable lengths or cable specifications on request.