



0935 253 103/... M beidseitig / both sides

0935 253 104/... M einseitig - Stecker / one side - male

0935 253 105/... M einseitig - Kupplung / one side - female

CAN-/DeviceNet-Thin Cable

beidseitig umspritzt:

mit M12-Stecker und
M12-Kupplung, 5-polig

einseitig umspritzt:

mit M12-Stecker oder
M12-Kupplung, 5-polig

CAN/DeviceNet Thin Cable

molded on both sides:

with M12 male connector and
M12 female connector, 5 poles

molded on one side:

with M12 male connector or
M12 female connector, 5 poles

Stecker / Kupplung, 5-polig male connector / female connector, 5 poles	Funktion Function	Farbe Color
Pin 1	Schirm / shield	blank / bare
Pin 2	+ 24 V	rot / red
Pin 3	GND (0 V)	schwarz / black
Pin 4	CAN_H	weiß / white
Pin 5	CAN_L	blau / blue

Bestellbezeichnung Designation

0935 253 103/... M



0935 253 104/... M



0935 253 105/... M



Standardlängen: 0935 253 103/... M: 0,3 M / 0,6 M / 1 M / 2 M /
3 M / 5 M / 10 M / 15 M / 20 M / 25 M
0935 253 104/... M / 0935 254 105/... M: 1 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M
Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.

Standard lengths: 0935 253 103/... M: 0.3 M / 0.6 M / 1 M / 2 M /
3 M / 5 M / 10 M / 15 M / 20 M / 25 M
0935 253 104/... M / 0935 254 105/... M: 1 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M
Other cable lengths or cable specifications on request.